

# A SERIE M-3000

La fenêtre à battant haute-performance  
en aluminium

*High-performance aluminum  
casement windows*



# A SERIE M-3000



Depuis 1971 Since

- Vitre thermique haute performance à scellé double avec intercalaire isolant pour une meilleure résistance à la buée et une meilleure insonorisation.

*High-performance double-sealed thermo unit with warm edge spacer for superior resistance to condensation and sound.*

- Verre fixé au volet par un adhésif scellant.

*Adhesive sealer joins glazing to sash.*

- Fabrication sur mesure, au millimètre près.

*Custom made, for perfect fit.*

- Volet avec mousse de polyuréthane à haute densité pour une isolation maximum (ISOLOK).

*High density foam sash (ISOLOK) for maximum insulation.*

- Triple coupe-froid continu pour une étanchéité supérieure (coupe-brise, balai, butoir continu).

*Continuous triple weatherstripping, guards against air infiltration.*

- Barrière thermique au cadre et au volet pour isoler la partie extérieure de la partie intérieure.

*Thermal barrier on frame and sash insulates interior from exterior sections.*

- Verrouillage multi-points des volets, à loquet unique situé au bas de la fenêtre, pour plus de commodité, de sécurité et d'étanchéité.

*Concealed multi-point locking system, with a single lever for greater convenience, security, and a tighter seal.*

- Cadre d'aluminium d'une épaisseur de 127 mm (5") ou 159 mm (6 1/4") ou 190 mm (7 1/2") assurant une rigidité et une durabilité exceptionnelles.

*Choice of 127 mm (5") or 159 mm (6 1/4") or 190 mm (7 1/2") aluminium frame for extra stability and durability.*

- Espacement d'air d'une épaisseur optimale de 15 mm (5/8").

*Optimal 15 mm (5/8") air space.*

- Mécanisme à double bras facilitant l'ouverture. Pour les fenêtres d'une largeur de 534 mm (21") ou plus.

*Easy-to-open dual-arm operating mechanism. For windows of 534 mm (21") width or more.*

- Nettoyage de la face extérieure de la fenêtre ouvrante à partir de l'intérieur.

*Outside surface easy to clean from inside.*

- Mécanisme et charnières ajustables anti-rouille.

*Rustproof operating mechanism and hardware.*

- Fini émaillé pour un entretien minimum.

*Enamel finish for minimum maintenance.*

- Cache-opérateurs et cache-vis en aluminium extrudé aux couleurs agencés.

*Color-matched extruded aluminum to hide operating mechanism and hardware.*

- Moustiquaire intérieure amovible.

*Removable interior screen.*



## Formes Shapes

- Formes irrégulières disponibles (sans volet injecté)

*Irregular shapes available (without sash)*

## Options / Moulures Moulding options


- Moulure à brique
- Volet à meneau
- Rebord angulaire

*Brick moulding  
Sash mullion  
Overlap*

## Modèles de base

*(Grand choix d'autres combinaisons sur mesure)*

### Fenêtres à battant



M-3211

M-3001

M-3010

M-3011

M-3021

M-3021-1


M-3022

## Basic Models

*(Large choice of other combinations made-to-measure)*

### Casement Windows

## Couleurs extérieur Exterior colors




Blanc / White



Brun commercial  
Commercial brown


## Couleur intérieur Interior colors



Blanc / White

- Couleurs optionnelles disponibles
- Les couleurs illustrées peuvent varier lors de l'impression.
- Optional colors available.
- Actual colors may vary.

## Baie Bay



M-3321

## Arquée Bow



M-3523