

A⁺ SERIE M-2100

Fenêtre à guillotine en aluminium
à volets inclinables de l'intérieur

*Aluminum double-hung window
with inward tilting sash*



ENERGY STAR
HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY



Volets qui basculent vers l'intérieur pour un entretien facile

Sashes tilt inward for easy cleaning and maintenance



SERIE **M-2100**



Depuis 1971 Since

- Cadre en aluminium extrudé avec bris thermique rigide pour une force et isolation supérieures.
Extruded aluminum frame with thermal barrier for superior strength and insulation.

- Moustiquaire pleine grandeur pour ventilation du haut et du bas. Demi moustiquaire en option.
Full screen for top and bottom ventilation. Half screen optional.

- Deux volets en aluminium extrudé à quadruple coupe-froid à la tête et barre de rencontres et triple coupe-froid sur les jambages.
Interlocking aluminium sashes with quadruple fin seal weatherstripping on header and meeting rails, triple fin seal weatherstripping on jambs.

- Barre de levage pleine largeur sur les deux volets.
Full length lift rail on both sashes.

- Seuil en pente avec rejet d'eau au volet
Sloped sill and water deflector on sash.



- Profondeurs de cadres : 4" à 8 1/2" (102mm à 216 mm).
* Voir options pour extension de cadre.
*Frame depth: 4" to 8 1/2" (102mm to 216 mm).
* See options for extended frame.*

- Barrure et pivots de volets à usage intensif.
Heavy duty sash and pivot locks.

- Système de balance à force constante en acier inoxydable.
Constant force Stainless steel balance system.

- Volet à fermeture auto-verrouillante.
Sashes lock automatically when closed.

- Isolé à la mousse de polystyrène tête et seuil.
Insulated with polystyrene foam header and sill.

- Vitre thermique haute performance à scellé double avec intercalaire non conducteur pour une meilleure résistance à la buée et une meilleure insonorisation.
High-performance double-sealed thermo unit with energy efficient spacer for superior resistance to condensation and sound.

Options / Cadre

Frame options

- Profondeurs des cadres disponibles : 159 mm (6 1/4"), 191 mm (7 1/2"), 216 mm (8 1/2")
- Available frame depth: 159 mm (6 1/4"), 191 mm (7 1/2"), 216 mm (8 1/2")



Norme Energy Star avec Low-E Argon
Energy Star rated with Low-E Argon

Options / Moulures

Moulding options

- Moulure à brique **
- Adapteur de gypse **
- Rebord extérieur **
- Brick moulding **
- Gyproc adaptor **
- Overlap **

** Disponible seulement avec cadre de 6 1/4", 7 1/2", 8 1/2"

** Available only with 6 1/4", 7 1/2", 8 1/2"

Options / Verre

Glazing options


- Low-E / Argon
- Carrelage
- Verre givré, teinté, ou décoratif
- Verre trempé
- Low-E / Argon
- Carrelage
- Frosted, tinted, or decorative glass
- Tempered glass

Modèles de base

(Grand choix d'autres combinaisons sur mesure)

Guillotine

Double-hung



Basic Models

(Large choice of other combinations made-to-measure)

Combinée

Combination



Couleurs extérieur

Exterior colors



Blanc / White



Noir / Black




Brun commercial
Commercial brown

- Couleurs optionnelles disponibles
- Les couleurs illustrées peuvent varier lors de l'impression.
- Optional colors available.
- Actual colors may vary.

Couleur intérieur

Interior colors



Blanc / White